



Lámina armada para piscinas

La solución perfecta para restaurar su piscina familiar.

Las membranas de PVC Aipool son la mejor alternativa dentro de los recubrimientos de vinilo por su probada resistencia. Tras numerosos controles técnicos, superiores a los establecidos en la normativa europea UNE, los laminados Aipool destacan por su resistencia a la tracción, alargamiento, migración plastificante, envejecimiento artificial acelerado, resistencia mecánica, desgarros o envejecimiento térmico.

Entre sus principales cualidades, se encuentran:

- ✓ Plastificante especial de baja migración.
- ✓ Excelente estabilidad contra temperaturas extremas.
- ✓ Protección anti UV que garantiza la vida útil del producto.
- ✓ Tratamiento de color para evitar modificaciones drásticas o amarilleamiento de la lámina.
- ✓ Tratamiento Fungicida: Incorporado en la formulación de nuestras membranas para garantizar su efecto durante la vida útil del producto. Esta adición está certificada por el sello BIOPRUF.



Características técnicas de la lámina

Ensayo	Método	Valoresw nominales
Espesor (mm.)	UNE 53.213-2	1.5 (-5,+10%)
Espesor en el cruce de malla (mm.)	UNE 104303	≥0.3
Anchura (mm.)	UNE EN ISO 426	Nom +/- 1%
Planitud (mm.)	UNE EN 13956	≤10
Linealidad (mm.)	UNE EN 13956	≤50
Resistencia a la tracción carga máxima (N/50mm.)	EN 12311-2	L,T≥1100
Alargamiento en carga máxima (%)	EN 12311-2	L,T≥15
Resistencia al desgarro (N)	EN 12310-2	L,T≥180
Resistencia envejecimiento acelerado 19 GJ/m ²)	EN ISO 4892-2:2006 MET. A Ciclo nº1	≥3 Acorde a EN 20105-A02
Resistencia a la acción de microorganismos	EN ISO 846:97 / D	Perdida masa≤1%
Resistencia Streptovorticilium Reticulum Bacteria ATCC 25607	EN ISO 846:97 / C	Sin Manchas
Resistencia al cloro	EN 15836 Anexo C	Escala≥3
Resistencia a las manchas	EN 15836 Anexo D	Escala≥4

Gama de Colores

